SIEMENS

iQ300
LC67BA532
Wandschouwkap, 60 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

A+





De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 680 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 44 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-894/582-1004
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 60
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 15,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 360
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 300
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 680
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 58
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003649787
Aansluitwaarde (W) : 136
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

4 242003 649787

iQ300
LC67BA532
Wandschouwkap, 60 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

Uitrusting

Algemene informatie:

- 60 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:Normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 680 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 745 lux
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 28.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 809-1139 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 689 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht / 809-1139 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 136 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangsysteem voor snelle montage

** Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

iQ300
LC67BA532
Wandschouwkap, 60 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

Maatschetsen







