

iQ300

LC97KA532

Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal met glazen scherm
Headroom-design

A



De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 670 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 40 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-920/582-1030
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 387
 en: Minimum distance above an electric hob : 400
 en: Minimum distance above a gas hob : 500
 Nettogewicht (kg) : 21,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 440
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 350
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 670
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003646243
 Aansluitwaarde (W) : 139
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 646243

Optionele accessoires

LZ57300	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	cleanAir Actieve koolstoffilter
LZ53450	Starterset voor luchtrecyclage
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal

iQ300**LC97KA532****Wandschouwkap, 90 cm breed****Roestvrij staal met glazen scherm****Headroom-design****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 670 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Tiptoetsen, verlicht
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Verlichting met 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 779 lux
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-1153 x 900 x 417 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 865-1263 x 900 x 417 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 888 x 900 x 417 mm - montage op buitenschacht / 1008-1338 x 900 x 417 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 139 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangstelsel voor snelle montage

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300

LC97KA532

Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal met glazen scherm
Headroom-design

Maatschetsen

