

**iQ500**  
**LC98BB542**  
**Wandschouwkap, 90 cm breed**  
**Roestvrij staal**  
**Box-design**

A



De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 44 dB.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal  
 Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
 Hoogte afvoerbuys min/max (mm) : 582-894/582-1004  
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 60  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 21,0  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 340  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 710  
 Aantal lampen : 3  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 58  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003649831  
 Aansluitwaarde (W) : 169  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 649831

**iQ500**  
**LC98BB542**  
**Wandschouwkap, 90 cm breed**  
**Roestvrij staal**  
**Box-design**

**Uitrusting****Algemene informatie:**

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Normaalstand 430 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 710 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

**Bediening:**

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

**Comfort / Zekerheid:**

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtconcept wit/blauw
- 3 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Binnenframe

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 32 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

**Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht / 809-1139 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 169 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangstelsel voor snelle montage

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ500**  
**LC98BB542**  
**Wandschouwkap, 90 cm breed**  
**Roestvrij staal**  
**Box-design**

Maatschetsen

