

iQ500
LC98WA542
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Piramide-design

A+



De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 860 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 41 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuys min/max (mm) : 582-864/582-974
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 90
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 19,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 460
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 360
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 860
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 55
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003650165
 Aansluitwaarde (W) : 169
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 650165

iQ500
LC98WA542
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Piramide-design

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 860 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtconcept wit/blauw
- 3 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 672-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 672-1064 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht / 809-1139 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 169 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangstelsel voor snelle montage

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

