SIEMENS

iQ700
LC91KB672
Wandschouwkap, 90 cm breed
Headroom-design
Zwart

A





De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 800 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ Bijzonder stil: 48 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-920/582-1030
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 387
en: Minimum distance above an electric hob : 400
en: Minimum distance above a gas hob : 500
Nettogewicht (kg) : 36,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 580
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 450
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 380
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 800
Aantal lampen : 3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003681305
Aansluitwaarde (W) : 269
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

4 242003 681305

iQ700
LC91KB672
Wandschouwkap, 90 cm breed
Headroom-design
Zwart

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 580 m³/u; intensiefstand 800 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- touchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Glazen paneel zwartglas
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- SoftLight
- Lichtkleur: neutraal wit
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 806 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-1153 x 900 x 426 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 865-1263 x 900 x 426 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 888 x 900 x 426 mm - montage op buitenschacht / 1008-1338 x 900 x 426 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 269 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangsysteem voor snelle montage
- Schachtverlenging mogelijk

** Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

iQ700
LC91KB672
Wandschouwkap, 90 cm breed
Headroom-design
Zwart

Maatschetsen









