



iQ700
LC91KVV60
Wandschouwkap, 90 cm
Headroom-design schuin
Zwart



A+



Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ Home Connect: Informatie over uw afzuigkap, waar u ook bent - met de easy-to-use Home Connect App.
- ✓ Met het praktische cookConnect systeem kunnen diverse functies van de afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat worden bestuurd.
- ✓ iQdrive Motor: krachtig en stil
- ✓ De climateControl Sensor controleert de kookdampen en geuren en past automatisch de afzuigcapaciteit hierop aan.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 323
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 22,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 530
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 630
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 450
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 950
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761069
 Aansluitwaarde (W) : 266
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



iQ700
LC91KWV60
Wandschouwkap, 90 cm
Headroom-design schuin
Zwart

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 89 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:Normaalstand 530 m³/u; intensiefstand 950 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchSlider met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 460 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 30.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 890 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd): 1120 x 890 x 499 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht 1190-1460 x 890 x 499 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- EasyInstallation
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Aansluitwaarde: 266 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700
LC91KWV60
Wandschouwkap, 90 cm
Headroom-design schuin
Zwart

Maatschetsen

