

iQ500
LC98KPP60
Wandschouwkap, 90 cm
Headroom-design
Zwart

A+



Schuine afzuigkap met een prachtig design en sterke luchtafvoer voor krachtige prestaties

- ✓ iQdrive Motor: krachtig en stil
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Met 56 dB is de afzuigkap aangenaam stil tijdens gebruik

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 323
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 22,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 500
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 580
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 430
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 850
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761335
 Aansluitwaarde (W) : 163
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 761335

iQ500
LC98KPP60
Wandschouwkap, 90 cm
Headroom-design
Zwart

Uitrusting

Algemene informatie:

- Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Normaalstand 500 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- "<3596brandlookup(KH,WS,SC,DT,DH,DV,MT,TO,DG>" voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 220 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Easy to clean Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 24.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 892 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 892 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd): 1120 x 892 x 499 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht 1190-1460 x 892 x 499 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 163 W
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- EasyInstallation

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500
LC98KPP60
Wandschouwkap, 90 cm
Headroom-design
Zwart

Maatschetsen

