

**iQ500**  
**LI46631**  
**Vlakschermkap, 60 cm breed**  
**Zilvergrijs**

D



Breedte

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 630 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ De intensiefstand verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Bijzonder stil: 46 dB.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 435mm x 556mm x 273mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 430  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 13,0  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 490  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 330  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 630  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 60  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003312483  
 Aansluitwaarde (W) : 240  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw

##### Toebehoren

1 x Greeplijst



4 242003 312483

#### Optionele accessoires

LZ46000    Liftsysteem  
 LZ45500    Koofilter startset

**iQ500****LI46631****Vlakschermkap, 60 cm breed****Zilvergrijs****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 60 cm Vlakschermkap
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 490 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 630 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 46 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren

**Bediening:**

- Schuifbare aan/uit schakelaar LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

**Comfort / Zekerheid:**

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor metaalfilters
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Lichtintensiteit: 339 lux

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 112.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

**Toebehoren:**

- Telescopisch uittreksysteem met rvs greeplijst

**Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 465 x 597 x 273 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 465 x 597 x 273 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500  
LI46631  
Vlakschermkap, 60 cm breed  
Zilvergrijs

Maatschetsen

