

KSCB120XE

Afzuigkap, Plafond unit, Universale, Staal, 120 cm, A+



TYPE

Breedte afzuigkap: 120 cm • Familie: Afzuigkap • Filtering: Explusie • EAN-code: 8017709283896 • Type afzuigkap: Plafond unit • Randafzuiging: Ja • Elektronische bediening: Ja

ESTHETIEK

Esthetiek: Universale • Design: Plafond unit • Type roestvrijstaal: Geborsteld • Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Materiaal: Staal

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Vetfilters: Staal • Vermogen lamp: 1 W • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja • Aantal filters: 2 • Aantal lampen: 4 • Capaciteit Po: 820 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Soort verlichting: LED • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 293 m³/h • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 147 lux • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0,4 W • Energy efficiency class (EEC): A+ • Tijdstoenamefactor (F): 0,7 • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de boostnelheid (SPEboost): 70 dB (A) • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 66 dB(A) • Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 655 m³/h • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 418 m³/h • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 36,7 • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 43 kWh/a • Vetfilterefficiëntie (GFE): 49,8 % • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): F • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 489 Pa • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 66 dB(A) • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 4 W • Luchtdebiet op de boostnelheid (Qboost): 808 m³/h • Lichtefficiëntieklasse (LEC):: A • Lichtefficiëntie (LEC): 33,4 lux/W • Energie-efficiëntie-index: 41,6 • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 155 W • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 50 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Aansluitwaarde: 279 W

SNELHEID 1

Vermogen: 166 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 293 m³/h

SNELHEID 2

Vermogen: 208 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 420 m³/h

SNELHEID 3

Vermogen: 254 W • Capaciteit (IEC 61591): 655 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 67 dB(A)

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 808 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Vermogen: 276 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 295x1200x700 • Breedte: 1200 mm • Diepte product (mm): 700 mm • Hoogte product (mm): 295 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Afstandsbediening: Ja

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

