

KSA900HXE

Afzuigkap, Decoratieve wandkap, Universeel, Staal, 90 cm, B



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Decoratieve wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • EAN-code: 8017709201593

ESTHETIEK

Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Esthetiek: Universeel • Design: Trapeze • Materiaal: Staal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen • Display: 1 LED

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 2 W • Light color temperature scale (°K): 3500 °K • Capaciteit P0: 650 m³/h • Vermogen motor: 250 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): B • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 68 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 24 • Lichtefficiëntie (LEC): 29 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 76 % • Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 256 m³/h • Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 480 m³/h • Luchtdebiet op de boostsnelheid (Qboost): 603 m³/h • A-gewogen geluidsemisssiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 51 dB(A) • A-gewogen geluidsemisssiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 61 dB(A) • A-gewogen geluidsemisssiedruk via de lucht op de boostsnelheid (SPEboost): 66 dB(A) • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 1.00 • Energie-efficiëntie-index: 69.5 • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 304 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 454 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 160 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 5 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 145 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 61 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 255 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 256 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Vermogen: 160 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 368 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Vermogen: 196 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 480 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Vermogen: 230 W

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 603 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Vermogen: 260 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 698x899x515 • Breedte: 899 mm • Diepte product (mm): 515 mm • Hoogte product (mm): 698 mm

OPTIONAL

KITCMNKSA: Chimney extension, HoodsKITFC2g: Charcoal filter, Hoods

