

KATE600EX

Afzuigkap, Decoratieve wandkap, Universale, Staal, 60 cm, C



TYPE

Breedte afzuigkap: 60 cm • Familie: Afzuigkap • Filtering: Explosie • EAN-code: 8017709235130 • Type afzuigkap: Decoratieve wandkap

ESTHETIEK

Esthetiek: Universale • Design: T-vorm plat • Type roestvrijstaal: Geborsteld • Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Materiaal: Staal

BEDIENING

Regeling bediening: Toetsen

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Light color temperature scale (°K): 3500 °K • Vetfilters: Aluminium • Vermogen lamp: 2,5 W • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja • Aantal filters: 2 • Aantal lampen: 2 • Capaciteit Po: 612 m³/h • Vermogen motor: 175 W • Soort verlichting: LED • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 581 m³/h • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 336 m³/h • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 20,2 • Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 240 m³/h • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 381 lux • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 77 kWh/a • Vetfilterefficiëntie (GFE): 76 % • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 334 Pa • Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC): C • A-gewogen geluidsemmissiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 68 dB(A) • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 5 W • Energy efficiency class (EEC): C • Tijdstoenamefactor (F): 1,3 • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Lichtefficiëntie (LEC): 76,1 lux/W • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 155 W • A-gewogen geluidsemmissiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 47 dB(A) • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 68 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Aansluitwaarde: 180 W

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Vermogen: 110 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 46 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 241 m³/h

SNELHEID 2

Vermogen: 137 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 370 m³/h

SNELHEID 3

Vermogen: 194 W • Capaciteit (IEC 61591): 590 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 67 dB(A)

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 540x598x450 • Breedte: 598 mm • Diepte product (mm): 450 mm • Hoogte product (mm): 540 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Schacht reductie: Ja

OPTIONAL

KITCMNKAT: Chimney extension, HoodsKITFCg00: Charcoal filter, HoodsKITFCg99: Charcoal filter, Hoods

