

## KBT1200XE

Afzuigkap, Decoratieve wandkap, Universale, Staal, 120 cm, A



### TYPE

Breedte afzuigkap: 120 cm • Familie: Afzuigkap • Filtering: Explosie • EAN-code: 8017709286637 • Type afzuigkap: Decoratieve wandkap • Elektronische bediening: Ja

### ESTHETIEK

Esthetiek: Universale • Design: T-vorm plat • Type roestvrijstaal: Geborsteld • Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Materiaal: Staal

### BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Vetfilters: Aluminium • Vermogen lamp: 1,3 W • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja • Aantal filters: 4 • Aantal lampen: 2 • Capaciteit Po: 610 m<sup>3</sup>/h • Vermogen motor: 230 W • Soort verlichting: LED • Afvoer: 150 mm • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm

## PRESTATIES / ENERGIELABEL

Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 251 m<sup>3</sup>/h • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 153 lux • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0,23 W • Energy efficiency class (EEC): A • Tijdstoenamefactor (F): 0,9 • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de boostsnelheid (SPEboost): 71 dB(A) • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 72 dB(A) • Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 454 m<sup>3</sup>/h • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 387 m<sup>3</sup>/h • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 30,2 • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 54,8 kWh/a • Vetfilterefficiëntie (GFE): 79,6 % • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 452 Pa • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 61 dB(A) • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 3 W • Luchtdebiet op de boostsnelheid (Qboost): 690 m<sup>3</sup>/h • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Lichtefficiëntie (LEC): 58,8 lux/W • Energie-efficiëntie-index: 52,1 • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 161 W • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 47 dB(A)

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Aansluitwaarde: 230 W

## OPTIES NIET INBEGREPEN

### SNELHEID 1

Vermogen: 138 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 251 m<sup>3</sup>/h

### SNELHEID 2

Vermogen: 158 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 345 m<sup>3</sup>/h

### SNELHEID 3

Vermogen: 185 W • Capaciteit (IEC 61591): 454 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

### SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 690 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 236 W

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 520x1200x450 • Breedte: 1200 mm • Diepte product (mm): 450 mm • Hoogte product (mm): 520 mm

## MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Schacht reductie: Ja

## OPTIONAL

KITFCKBT: Accessoires, HoodsKITFCKBTR: Accessoires, HoodsKITCEKBT: Accessoires, Hoods

