

KBT600XE

Afzuigkap, Decoratieve wandkap, Universale, Staal, 60 cm, A



TYPE

Breedte afzuigkap: 60 cm • Familie: Afzuigkap • Filtering: Explosie • EAN-code: 8017709286613 • Type afzuigkap: Decoratieve wandkap • Elektronische bediening: Ja

ESTHETIEK

Esthetiek: Universale • Design: T-vorm plat • Type roestvrijstaal: Geborsteld • Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Materiaal: Staal

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Vetfilters: Aluminium • Vermogen lamp: 1,3 W • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja • Aantal filters: 2 • Aantal lampen: 2 • Capaciteit Po: 820 m³/h • Vermogen motor: 230 W • Soort verlichting: LED • Afvoer: 150 mm • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 261 m³/h • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 156 lux • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0,23 W • Energy efficiency class (EEC): A • Tijdstoenamefactor (F): 0,9 • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de boostsnelheid (SPEboost): 71 dB(A) • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 70 dB(A) • Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 473 m³/h • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 395 m³/h • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 29,8 • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 53 kWh/a • Vetfilterefficiëntie (GFE): 79,7 % • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 451 Pa • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 63 dB(A) • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 3 W • Luchtdebiet op de boostsnelheid (Qboost): 686 m³/h • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Lichtefficiëntie (LEC): 70,4 lux/W • Energie-efficiëntie-index: 52 • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 159 W • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 48 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Aansluitwaarde: 230 W

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Vermogen: 132 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 260 m³/h

SNELHEID 2

Vermogen: 152 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 358 m³/h

SNELHEID 3

Vermogen: 175 W • Capaciteit (IEC 61591): 473 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 64 dB(A)

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 686 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 222 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 520x600x450 • Breedte: 600 mm • Diepte product (mm): 450 mm • Hoogte product (mm): 520 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Schacht reductie: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Accessoires, HoodsKITFCKBTR: Accessoires, HoodsKITCEKBT: Accessoires, Hoods

