

KBT900XE

Afzuigkap, Decoratieve wandkap, Universale, Staal, 90 cm, A



TYPE

Breedte afzuigkap: 90 cm • Familie: Afzuigkap • Filtering: Explosie • EAN-code: 8017709284503 • Type afzuigkap: Decoratieve wandkap • Elektronische bediening: Ja

ESTHETIEK

Esthetiek: Universale • Design: T-vorm plat • Type roestvrijstaal: Geborsteld • Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Materiaal: Staal

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Vetfilters: Aluminium • Vermogen lamp: 1,3 W • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja • Aantal filters: 3 • Aantal lampen: 2 • Capaciteit Po: 730 m³/h • Vermogen motor: 230 W • Soort verlichting: LED • Afvoer: 150 mm • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 480 m³/h • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 395 m³/h • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 31,2 • Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 265 m³/h • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 156 lux • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 54,1 kWh/a • Vetfilterefficiëntie (GFE): 76,5 % • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 451 Pa • Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC): A • A-gewogen geluidsemmissiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 62 dB(A) • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 3 W • Energy efficiency class (EEC): A • Tijdstoenamefactor (F): 0,9 • Luchtdebiet op de boostersnelheid (Qboost): 713 m³/h • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Lichtefficiëntie (LEC): 60 lux/W • Energie-efficiëntie-index: 52 • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 159 W • A-gewogen geluidsemmissiedruk via de lucht op de boostersnelheid (SPEboost): 71 dB(A) • A-gewogen geluidsemmissiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 46 dB(A) • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Aansluitwaarde: 230 W

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Vermogen: 138 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 265 m³/h

SNELHEID 2

Vermogen: 160 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 360 m³/h

SNELHEID 3

Vermogen: 184 W • Capaciteit (IEC 61591): 480 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 713 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 233 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 520x900x450 • Breedte: 900 mm • Diepte product (mm): 450 mm • Hoogte product (mm): 520 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Schacht reductie: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Accessoires, HoodsKITFCKBTR: Accessoires, HoodsKITCEKBT: Accessoires, Hoods

