

KS951NXE2

Afzuigkap, Decoratieve wandkap, Linea, Staal, 90 cm, B



B

TYPE

Breedte afzuigkap: 90 cm • Familie: Afzuigkap • Filtering: Explosie • EAN-code: 8017709257316 • Type afzuigkap: Decoratieve wandkap • Elektronische bediening: Ja

ESTHETIEK

Esthetiek: Linea • Design: T-vorm plat • Type roestvrijstaal: Geborsteld • Type glas: Zwart • Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Materiaal: Staal

BEDIENING

Display: Ja • Regeling bediening: Touch control • Led color: Ice

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dimmerfunctie: Ja • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Vetfilters: Staal • Vermogen lamp: 1 W • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja • Aantal filters: 3 • Aantal lampen: 2 • Capaciteit Po: 820 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Soort verlichting: LED • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 311 m³/h • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 231 lux • Power Consumption in Off mode (Po): 0,49 W • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): B • Energy efficiency class (EEC): B • Tijdstoenamefactor (F): 1 • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de boostersnelheid (SPEboost): 73 dB(A) • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 66 dB(A) • Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 534 m³/h • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 393 m³/h • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 27,5 • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 65,5 kWh/a • Vetfilterefficiëntie (GFE): 81,1 % • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 437 Pa • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 66 dB(A) • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Luchtdebiet op de boostersnelheid (Qboost): 756 m³/h • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Lichtefficiëntie (LEC): 105 lux/W • Energie-efficiëntie-index: 58,6 • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 174 W • A-gewogen geluidsemissiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 55 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Aansluitwaarde: 278 W

SNELHEID 1

Vermogen: 196 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 311 m³/h

SNELHEID 2

Vermogen: 232 W • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Capaciteit (IEC 61591): 401 m³/h

SNELHEID 3

Vermogen: 270 W • Capaciteit (IEC 61591): 534 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 66 dB(A)

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 756 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Vermogen: 301 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 730x898x470 • Breedte: 898 mm • Diepte product (mm): 470 mm • Hoogte product (mm): 730 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Schacht reductie: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Charcoal filter, HoodsKITFC161: Charcoal filter, Hoods

