

## STL67237L

Vaatwasser, Universale, Volledig geïntegreerd, 60 cm, Aantal couverts: 13, Zilver, A++



### TYPE

Familie: Vaatwasser • EAN-code: 8017709290467 • Nishoogte: 82 cm • Aantal couverts: 13 • Commerciële breedte: 60 cm • Installatie: Volledig geïntegreerd

### ESTHETIEK

Esthetiek: Universale • Kleur toetsen: Zilver (oropal grijs) • Kleur LED/ display: Wit • Kleur voorpaneel: Zilver (oropal grijs) • Kleur: Zilver • Afwerking: Zilver • Type deur: Silver (oropal)

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Eco: Ja • Quiet (-2 dB): Ja • Full express - 60 minutes: Ja • Weken: Ja • Auto sensor 45-65: Ja • Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75° °C • Crystal: Ja • Mix: Ja • Aantal programma's: 10 • Intense: Ja • Express 27': Ja • Sterilise: Ja

### OPTIES

Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen • Special programs option: Ja • Dry Assist option: Ja • FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid): Ja

## KORVEN

Aantal manden: 3, met FlexiDuo basket • Kleur korven: Grijs • Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen: 19,0 cm • Kleur korfcomponenten: Grijs • Onderkorf: Met enkel inklapbaar rek • Handgreep: In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket • Bovenkorf: With 1 foldable rack • In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus • Bovenmand met EasyGlide System: Ja • Onderkorf met anti-drup inserts: Ja • Kleur binnenonderdelen: Blauw • Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen: 30 cm

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Droogstelsel: Natural condenser drying, with Dry Assist automatic door opening system at the end of the cycle • Wassysteem: Planetarium • Aquatest sensor: Ja • Indicator einde cyclus: ActiveLight • Door opening system: Ja • Zout indicator: Indicator (lampje) • Watertoevoer: Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35% • Regelbare voetjes: 7 cm, van 820 tot 890 mm • Display: Instelling Delay timer, Programmaduur indicatie, Resttijd indicatie • Stoombeveiliging: Van kunststof • Min. and max plinth height: 50 - 215 mm • Type display: 1 cijfer • Verborgen verwarmingselement: Ja • Maximale waterhardheid: 100°FH;58° dH • Min. and max. frontal panel weight: 2 - 11 kg • Aan/uit indicator: Ja • Bediening: Elektronisch • Scharnieren: Self balancing, Sliding, FLEXIFIT • Glansspoelmiddel indicator: Indicator (lampje) • Overstroombeveiliging: Total Acquastop • Motor: Inverter • Materiaal kuip: Staal • Filter: Staal • Derde sproeiarm: Enkel • Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar: Ja • Waterontkalker: Elektronisch instelbaar

## PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energieverbruik - Stand-by 'sluimer' stand: 0,8 W • Jaarlijks energieverbruik: 257 kWh/a • Energieverbruik - Stand-by 'uit' stand: 0,5 W • Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW • Waterverbruik cyclus (l/cyclus): 12 l • Totale cyclusduur normatief programma (min): 200 min • Duur stand-by 'sluimer' stand (min): 5 min • Energieklasse: A++ • Efficiëntieklasse drogen: A • Energieverbruik per cyclus (kWh/cyclus): 0,9 kWh • Jaarlijks waterverbruik: 3360 l • Referentieprogramma: ECO

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 1800 W • Spanning: 220-240 V • Type aansluiting: Single-phase • Frequentie: 50 Hz • Lengte voedingskabel: 140 cm

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 818x598x545

## OPTIONAL

KIT6CXF: Panel, Vaatwasser

