



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken DF-SG8/9



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6103360003
- EAN-code: 7630029425268
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uittrekbare glazen plaat
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: ChromeClass
- Soort afzuiging : Inbouwafzuigkap



Details Dampafzuiger DF SG

Design

- Productcategorie: Afzuigkap
- Uittrekbare glazen plaat
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: ChromeClass
- Soort afzuiging : Inbouwafzuigkap

Specificaties

- Nisbreedte: 900 mm
- Max. nisbreedte: 900 mm
- Nisdiepte: 280 mm
- Toestelhoogte: 400 mm
- Fronthoogte: 46 mm
- Toestelbreedte: 898 mm
- Toesteldiepte: 280 mm
- Max. toesteldiepte: 346 mm
- Leeg gewicht: 19 kg

Bediening en display

- Bediening: Druktoetsen
- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 1

Energie

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik op jaarbasis: 44.9 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: C
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 1 x 7
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.21 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.5 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Uittrekbare glazen plaat
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Aantal vetfilters: 2
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd

Functies

- Luchtafvoer
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Intensief niveau
- Automatische naloop

Overige specificaties

- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 0 lux
- Vetfilterklasse: D
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 625 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max. : 537 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 240 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 384 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 368 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 165 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 66 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max. : 63 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 46 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 71 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 69 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 51 dB(A)
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 200 W
- Uitrustingsniveau: 3

**Preisschild Dunstabzüge**

- Aantal vetfilters: 2
- Vetfilterreinigingsindicatie

Services

- Garantie: 2 jaar