



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken AiroClearCabinet V6000



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6106000006
- EAN-code: 7630029439494
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging : Inbouwafzuigkap



Details AiroClearCabinet V4000

Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix

Design

- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging : Inbouwafzuigkap

Specificaties

- Diepte met uitschuifbare lade: 507.0 mm
- Nisbreedte: 900 mm
- Max. nisbreedte: 900 mm
- Nisdiepte: 330 mm
- Toestelhoogte: 470 mm
- Fronthoogte: 25 mm
- Toestelbreedte: 898 mm
- Toesteldiepte: 303 mm
- Max. toesteldiepte: 325 mm
- Leeg gewicht: 27.1 kg

Bediening en display

- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 2

Energie

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Energieverbruik op jaarbasis: 31.2 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 34.7
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 2x2 W
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.13 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.2 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- SilentPlus
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Afstandsbediening: Optioneel, als accessoire
- Aantal vetfilters: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd



Functies

- Luchtafvoer
- ComfortFix
- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- OptiLink
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- SilentPlus
- Veegbeschermingstoets
- Intensief niveau
- Automatische naloop

Overige specificaties

- Lichtkleur in Kelvin: 2700 K
- Lichtkleur in Kelvin (max.): 4000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 28
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 113 lux
- Vetfilterklasse: C
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 653 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max. : 452 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 247 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 566 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 392 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 215 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 64 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max. : 53 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 38 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 68 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 57 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 42 dB(A)
- Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoer
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 130 W
- Uitrustingsniveau: 5

Preisschild Dunstabzüge

- ComfortFix
- Aantal vetfilters: 3
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard

Services

- WLAN-standaard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 jaar
- Interface: Bluetooth