



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken AiroClearWall V6000



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6202900007
- EAN-code: 7630029440292
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar damp scherm: Lang
- Breedte: 120 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging : Wandafzuigkap



Details AiroClearWall V6000

Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix

Design

- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar dampscherm: Lang
- Breedte: 120 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging : Wandafzuigkap

Specificaties

- Toestelhoogte luchtafvoer: 660 mm
- Max. toestelhoogte luchtafvoer: 875 mm
- Toestelhoogte luchtrecirculatie: 780 mm
- Max. toestelhoogte luchtrecirculatie: 995 mm
- Fronthoogte: 55 mm
- Toestelbreedte: 1198 mm
- Toesteldiepte: 550 mm
- Max. toesteldiepte: 550 mm
- Leeg gewicht: 29 kg

Bediening en display

- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 2

Energie

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Energieverbruik op jaarbasis: 29.7 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 36.3
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 3x2W
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.14 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.5 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- SilentPlus
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Uitschuifbaar dampscherm: Lang
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Afstandsbediening: Optioneel, als accessoire
- Aantal vetfilters: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd



Functies

- Luchtafvoer
- ComfortFix
- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- OptiLink
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- SilentPlus
- Veegbeschermingstoets
- Intensief niveau
- Automatische naloop

Overige specificaties

- Lichtkleur in Kelvin: 2700 K
- Lichtkleur in Kelvin (max.): 4000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 33
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 196 lux
- Vetfilterklasse: B
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 675 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max. : 452 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 247 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 570 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 389 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 210 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 63 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max. : 52 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 38 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 68 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 56 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 41 dB(A)
- Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoer
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 130 W
- Uitrustingsniveau: 5

Preisschild Dunstabzüge

- ComfortFix
- Aantal vetfilters: 4
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Uitschuifbaar damp scherm: Lang

Services

- WLAN-standaard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 jaar
- Interface: Bluetooth